

Faldline enkelt Skysafe Pro Flex

Produkt information



Revolutionerende, patenteret faldline med det store vægtspænd fra 50 kg til 140 kg, som altid modstår en maksimal effekt på mindre end 6 kN ved en maksimal absorptionslængde på 1,75 m.

Opfylder de fleste internationale standarder med ét enkelt produkt.

Den endelige stødabsorbering på 22 kN, også i falddæmperen, før OG efter et fald er også enestående. SKYSAFE PRO opfylder desuden de mest relevante internationale standarder i et ENKELT produkt.

UNIK: Indbyggede, justerbare RESCUE LOOPS! Som et resultat behøver redningsmænd ikke opføre et redningssystem og herved spare dyrebar tid i en redning!

Fås i fire versioner med forskellige karabinkombinationer: I-reb, Y-reb, I-reb tie-back, Y-reb tie-back.

Kan vaskes med hånden til 40°C.

Karabin på forankringspunktssiden: FS 90 ALU

Karabinhage på bæltetsiden: STAK TRI

[... Read more](#)

Materiale: Polyester, Aluminium

Mærkning: I henhold til standard, CE, Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning

Arbejdstemperatur: -35°C op til +45°C.

Standard: EN 354, EN 355

Faldline enkelt Skysafe Pro Flex

Tekniske data

Varenummer	Maks. antal personer	Længde m	Model	Vægt kg
821100180670	1	1,75	Single (I)	1,18