

Løfteklo Terrier TS/TSE/STS

Produkt information



Løfteklo til lodret løft og transport af stålplader.

Funktioner:

- TS-Løftekloen er udstyret med en sikkerhedsmekanisme som sikrer at den ikke slipper når den belastes, og når byrden sænkes
- Kloen er låst i lukket såvel som åben position
- STS tilbyder en større klo åbning
- Letvægts design for let håndtering
- Robust svejst pladehus af hård kvalitet
- Vedligeholdelsesvenlig, let udskiftelige dele, der fås på forespørgsel
- Signalfarvning på løfteøje og låsehåndtag for ekstra sikkerhed

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Overflade: Gul malet.


Standard: EN 13155

Bemærk: Løftekløerne er egnede til løft og transport af stålplader med en maksimal hårdhed på 37 Hrc (345 HB 1166 N/mm²)

Advarsel: Min. belastning er 10% af WLL.

Løfteklo Terrier TS/TSE/STS

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	S mm	T mm mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502100080130580	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	2
502100100250580	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	2
502100200350580	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	10
502100300350580	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	10
502100450450580	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16	10
502100600500580	6 TSE	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21	10
502100600900580	6 STS	6	40-90	114	75	486	275	70	78	20	21	10
502100750400580	7.5 TS	7,5	0-40	111	75	530	246	76	82	20	24	10
502100750550580	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	10
502100751000580	7.5 STS	7,5	50-100	111	75	524	312	70	86	20	26,5	10
502100900550580	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27	10
502100901000580	9 STS	9	50-100	111	75	522	312	70	86	20	27,5	10
502101200520580	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37	10
502101201000580	12 STS	12	50-100	152	85	615	344	100	94	44	41	10
502101500760580	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70	10
502101501500580	15 STS	15	80-150	224	86	800	450	136	106	49	76	10
502101700760580	17 TS	17	0-76	209	86	810	373	136	106	49	71	10
502102000800580	20 TS	20	0-80	250	100	933	563	153	140	66	149	10
502102001500580	20 STS	20	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160	10
502102500850580	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149	10
502102501500580	25 STS	25	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160	10
502103000900580	30 TS	30	10-90	250	100	918	568	153	142	66	155,5	10
502103001500580	30 STS	30	80-150	249	100	906	645	156	142	66	165,5	10