

Hydraulisk wiretalje, TIRFOR TU 32H

Produkt information



Hydrauliske Tirfor wiretaljer er bærbare motoriserede taljer, som bruges med maxiflex stålwire. De kan bruges til at løfte, trække og positionere byrder over store afstande afhængig af wirelængden. De er velegnede til brug i en lang række konfigurationer og er den ideelle løsning til brug i professionelle anvendelser; de drives af en hydraulisk cylinder, drevet af enten en elektrisk strømforsyning eller en benzinmotor.

Option: Belastningskapaciteten på Tirfor systemet kan øges ved at bruge wireblokke.


- Letvægt - hurtig installation
- Ingen begrænsning af wirens længde
- Let at bruge, letvægt, robust, kraftfuld, forbedret slidstyrke
- Øget bæreevne med wireblokke
- Overlastsikring
- Præcis belastningspositionering indenfor millimeter

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 13157

Hydraulisk wiretalje, TIRFOR TU 32H

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Wire Ø mm	Styrke til kontrol af taljen* frem kg	Styrke til kontrol af taljen* tilbage kg	Wire gang* frem mm	Wire gang* tilbage mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
501100320000230	3,2	16,3	54	25	30	48	28	1,07	680	110	430	28	50	150	205	270	54,1	10