




Super sjækkel Green Pin® G-5263

Produkt information

Buesjækkel med sikkerhedsbolt.

Certificering: Produktet kan leveres med en værksattest, 3.1 materialecertifikat, producent testcertifikat og/eller EF-overensstemmelseserklæring og alle sjækler startende fra 150 tons leveres med Lloyds Register of Shipping certifikat på prøvebelastning.

Standard: Opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 3, klasse B.

Materiale: Sjækkel og pin i sejhærdet stållegering

Mærkning: CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C

Overflade: Varmgalvaniseret (175 ton sjækkel er malet)

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Klasse: 8

Varenummer	WLL ton	Capacity max Reach	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100330590	3,3	12	13,5	16	34	13	22	51	32	90	80	59	13	0,4	10
420100500590	5	22	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,73	2
420100700590	7	-	19	22	46	19	31	76	51	129	115	89	19	1,19	10
420100950590	9,5	-	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,73	10
420101250590	12,5	-	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,56	2
420101500590	15	-	28	32	67	28	47	108	75	186	166	131	27	3,6	2
420101800590	18	-	32	35	73	32	51	115	83	201	184	147	30	4,95	10
420102100590	21	-	35	38	79	35	57	133	92	227	197	162	33	6,62	10
420103000590	30	-	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,11	10
420104000590	40	-	45	50	104	45	74	178	126	300	243	216	23	14,8	10
420105500590	55	-	57	57	119	57	83	197	138	342	283	252	26	23,3	10
420108500590	85	-	70	70	145	70	105	260	180	438	339	320	32	45,1	10
420112000590	120	-	83	83	164	83	127	329	190	537	397	356	39	72	10
420115000590	150	-	95	95	204	95	147	400	238	644	453	428	50	116	10
420117500590	175	-	105	108	235	105	169	410	275	686	496	485	50	156	10

Stregtegning

