

Opkorterkrug m/gaffel Green Pin® CRC

Produkt information



Opkorterkrug med gaffel. Den er designet med en speciel buet smal krogåbning der bruges til at "gribe" og opkorte eller holde et kædeled, der bruges til almindelige løfteopgaver.

I tilfælde af asymmetrisk belastning kan opkorterkrugen bruges til at justere et eller flere parter i et kædesling. Den buede krogåbning gør isættelse af kæden lettere og hurtigere. Når først kædeleddet er monteret i krogåbningen er kæden perfekt sikret, idet krumningens udformning forhindrer leddet i at glide ud, samtidig med at den støtter kædeleddet vha. dens tilpassede form. Gaffel-designet muliggør direkte isætning i en klasse 8-kæde. Når du forbinder gaffelkrugen til en ovalring skal du bruge mindst 3 klasse 8 kædeled mellem krog og det forbindelsesled der er fastgjort på ovalringen. 100% bæreevne.

Certificering: 2.1 2.2 3.1 MPI b.

Materiale: Alloy stål, klasse 8, sejhærdet.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Malet hvid, gul (J) eller rød (R)


Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Opkorterkrug m/gaffel Green Pin® CRC

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	a mm mm	b mm mm	c mm mm	d mm mm	e mm mm	f mm mm	g mm mm	h mm mm	i mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
401300110420	6	1,12	52	7	28	7	24	19	42	86	8	0,28	10
401300200420	7-8	2	64	9	32	10	33	23	53	104	9	0,45	10
401300320420	10	3,2	75	12	42	12	40	29	66	127	13	0,88	10
401300540420	13	5,4	103	15	54	15	56	40	88	173	16	2,17	10
401300820420	16	8,2	127	19	68	18	65	43	96	208	20	2,81	10