

Sikkerhedskrog m/gaffel X-026

Produkt information



Sikkerhedskrog med gaffel, selvåbende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-3

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Sikkerhedskrog m/gaffel X-026

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	H mm mm	K mm mm	Pmm mm	T mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4	2
402300250730	8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9	2
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4	2
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3	10
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5	2
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11	10
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5	10