

Lastkrog m/gaffel X-043/S

Produkt information



Lastkrog med gaffel og pal, for direkte montering i kæde.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

[... Read more](#)

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-2

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Lastkrog m/gaffel X-043/S

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	EWL mm	For kæde Ø mm	A mm mm	H mm mm	K mm mm	P1 mm mm	T mm mm	Vægt kg
402300140700	1,4	79	6	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	19	217	22	25	61	217	73	52	9,5