

## Opkorterkrug m/øje og sikring X-0411

### Produkt information



Parallelkrug/opkorterkrug med ekstra sikringsstift.

Tillader fuld WLL under brug, takket være de understøttende "vinger", der forhindrer deformation af kædeled.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.

Fremstillet i henhold til DIN 5692, EN 1677-1 og ASTM A952 / A 952M.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Standard:** EN 1677-1


**Bemærk:** Ikke til brug sammen med Omega Link.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Opkorterkrug m/øje og sikring X-0411

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Til kæde klasse 10 Ø mm	A mm mm	D mm mm	F mm mm	K mm mm	L mm mm	Pmm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300250750	2,5	7, 8	16	11	35	65	98	10	0,4	10
402300400750	4	10	20	14	46	78	118	12	0,7	10
402300670750	6,7	13	26	18	47	113	169	18	1,7	10