

Opkorterkrug m/øje og sikring X-0411

Produkt information



Parallelkrug/opkorterkrug med ekstra sikringsstift.
Tillader fuld WLL under brug, takket være de understøttende "vinger", der forhindrer deformation af kædeled.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.

Fremstillet i henhold til DIN 5692, EN 1677-1 og ASTM A952 / A 952M

... [Read more](#)

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Standard: EN 1677-1


Bemærk: Ikke til brug sammen med Omega Link.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Opkorterkrug m/øje og sikring X-0411

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Til kæde klasse 10 Ø mm	A mm mm	D mm mm	F mm mm	K mm mm	L mm mm	Pmm mm	Vægt kg
402300250750	2,5	7, 8	16	11	35	65	98	10	0,4
402300400750	4	10	20	14	46	78	118	12	0,7
402300670750	6,7	13	26	18	47	113	169	18	1,7