

## Sikkerhedskrog for tekstil X-028

### Produkt information



Sikkerhedskrog med rundslings samleled. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål klasse 10.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.


**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Sikkerhedskrog for tekstil X-028

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	For kæde Ø mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140780	1,4	6	0,6	2
402300250780	2,5	7, 8	1	10
402300400780	4	10	1,8	10
402300670780	6,7	13	3,9	10