

Ring m/gaffel X-059

Produkt information



Pæreformet ring med gaffel.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Ring m/gaffel X-059

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	G mm mm	H mm mm	K mm mm	L mm mm	T mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100250510	7-8	2,5	99	10	65	15	103	83	19	0,4	10
402100400510	10	4	125	11	96	19	133	108	19	0,8	10
402100670510	13	6,7	168	14	108	22	168	136	25	1,5	10
402101000510	16	10	198	18	124	26	203	165	27	2,4	10