

Løftehoved Grab X-A06

Produkt information



Løftehoved med 4 fuldt integrerede opkorterkrøge, til samling af 4-parts kædesling. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Ingen reduktion i WLL når der opkortes.

Hurtig samling.

Letvægtssystem.

Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Løftehoved Grab X-A06

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	WLL 45°- 60° tons	WLL 0°- 45° tons	D mm mm	A mm mm	B mm mm	K mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	19	160	95	290	2,4	10
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	22	170	105	342	4,6	10
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	28	190	110	400	8,1	2
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	32	230	130	503	15,8	10
402102100480	16	21	15,0	21,0	36	275	150	617	28,9	10