

Ovalring X-002W

Produkt information



Svejsset ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.


Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-4

Ovalring X-002W

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Til kæde, klasse 10 Ø 2-part mm	Til kæde klasse 10 Ø 1-part mm	DIN 15401 NO	D mm mm	A mm mm	B mm mm	Forventet levering (dage)
402100400500	7,8	10	5	16	140	80	2
402100670500	10	13	6	19	160	95	10
402100850500	10	13	10	22	170	105	2
402101150500	13	16	10	28	190	110	2
402101700500	16	20	12	32	230	130	2
402102510500	20	22	20	36	275	150	2
402100280500	6	7,8	4	13	120	70	10