

Ovalring X-002W

Produkt information




Svejet ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4

Ovalring X-002W

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Til kæde, klasse 10 Ø 2-part mm | Til kæde klasse 10 Ø 1-part mm | DIN 15401 NO | D mm mm | A mm mm | B mm mm |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 402100400500 | 7,8 | 10 | 5 | 16 | 140 | 80 |
| 402100670500 | 10 | 13 | 6 | 19 | 160 | 95 |
| 402100850500 | 10 | 13 | 10 | 22 | 170 | 105 |
| 402101150500 | 13 | 16 | 10 | 28 | 190 | 110 |
| 402101700500 | 16 | 20 | 12 | 32 | 230 | 130 |
| 402102510500 | 20 | 22 | 20 | 36 | 275 | 150 |
| 402100280500 | 6 | 7,8 | 4 | 13 | 120 | 70 |