

## Ovalring X-002

### Produkt information



Svejet ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling. Den konstruerede flade del gør det nemt at sætte kovse på ledene. Velegnet til omega-links.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakeret.


**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Ovalring X-002

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde, klasse 10 Ø 2-part mm	Til kæde klasse 10 Ø 1-part mm	A mm mm	B mm mm	D mm mm	Vægt kg
402100280420	BD-13	2,8	110	6	7,8	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	110	7,8	10	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	135	10	13	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	160	10	13	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	180	13	16	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	200	16	20	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	260	20	22	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	300	22	26	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	300	32	28	300	200	50	15,2