

Løftehoved X-006

Produkt information



Svejet løftehoved designet til samling af 3- og 4-parts kæde-, bånd- og wiresling. Den flade del gør det nemt at sætte kovse på leddene. Velegnet til omega-links. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL. Fremstillet i henhold til EN 1677-4 og ASME B30.26.


[... Read more](#)

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakering.
Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

Løftehoved X-006

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Prøvelast kN	Til kæde, klasse 10 Ø 3-4 part mm	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	WLL β 0- 45° (ton)	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Vægt kg
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2	189	103	6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2	230	201	7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7	265	262	10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7	315	385	13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2	325	544	16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	34,1	450	835	20	32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40	470	980	22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	56	570	1.372	26	32	56,0	60	400	200	45	170	80	41,3
402108500410	BD-70 + 2 DD+50	85	660	2.083	32	50	85	70	460	250	50	200	100	63,7