

Ovalring X-0080

Produkt information



Svejset ovalring designet til samling af 1-parts kæde-, wire- og båndslings. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Ovalring X-0080

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | EWL mm | Prøvelast kN | Til kæde klasse 10 Ø 1-part mm | WLL 0°-45° tons | Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr. | D mm | A mm | B mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-------|---------|--------|--------------|-----------------------------------|-----------------|---|------|------|------|---------|---------------------------|
| 402100670540 | ED-28 | 6,7 | 340 | 164 | 13 | 6,7 | 25 | 28 | 340 | 180 | 4,7 | 10 |
| 402101000540 | ED-32 | 10 | 340 | 245 | 16 | 10 | 25 | 32 | 340 | 180 | 6,2 | 10 |
| 402101900540 | ED-40 | 19 | 340 | 466 | 20,22 | 19 | 25 | 40 | 340 | 180 | 10 | 10 |