

D-sjækkel m/sikkerhedsbolt POWERTEX PDSB

Produkt information



D-sjækkel type PDSB er en sjækkel i høj kvalitet, beregnet til brug i krævende miljøer.

Den leveres med en sekskants sikkerhedsbolt med møtrik og rustfri stålstift.

Sjæklen er i overensstemmelse med EN 13889 og opfylder ydelseskravene i US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Klasse 3, klasse A.

Funktioner:

- Sikker - Alle POWERTEX sjækler er fremstillet og testet i henhold til EN 13889
- Alle kroppe og bolte er mærket med batchnummer for sporbarhed
- Bøen smedes i lukkede matricer
- Alle dele er fremstillet af legeret stål, der er sejhærdet
- Alle dele inklusive bolte og møtrikker er varmgalvaniseret for lang levetid
- Varmforsinkning i høj kvalitet, der giver en eksklusiv matgrå overflade
- Sikkerhedsbolte og møtrikker er desuden malet i blå og rødt for hurtig og nem identifikation som originale POWERTEX dele
- Befæstelsesstifter i rustfrit stål
- Brugervejledninger på flere sprog

Materiale: Smedet legeret stål, med hoved-bolt i legeret stål. Rustfri stålstifter.

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX (PT eller PTEX), WLL, størrelse, klasse og batchnummer.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Overflade: Alle dele varmgalvaniseret + hoved-bolt ekstra pulverlakeret.


Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1.

Klasse: 6

D-sjækkel m/sikkerhedsbolt POWERTEX PDSB

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Størrelse	Størrelse in.	Farve	a*mm mm	c*mm mm	dmm mm	d1 mm mm	d2 mm mm	H1 mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100050850	0,5	M mm	1/4	Grå	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05	2
420100080850	0,75	M mm	5/16	Grå	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086	10
420100100850	1	M mm	3/8	Grå	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16	2
420100200850	2	M mm	1/2	Grå	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34	2
420100330850	3,25	M mm	5/8	Grå	27	51	16	18,8	40	92	0,6	2
420100480850	4,75	M mm	3/4	Grå	32	63	19	22	48	106	1,02	2
420100650850	6,5	M mm	7/8	Grå	37	72	22	25	54	120	1,6	2
420100850850	8,5	M mm	1	Grå	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3	2
420100950850	9,5	M mm	1-1/8	Grå	48	94	29	32	68	143	3,33	10
420101200850	12	M mm	1-1/4	Grå	53	102	32	35	76	164	4,3	10
420101350850	13,5	M mm	1-3/8	Grå	59	113,5	35	38	84	182	5,87	10
420101700850	17	M mm	1-1/2	Grå	62	123	38	42	92	195	7,6	10
420102500850	25	M mm	1-3/4	Grå	75	148	45	50	106	224	11,7	10
420103500850	35	M mm	2	Grå	84	174,5	52	55	122	248	17,84	10