

## Modulopbygget spredeåg – MOD 6

---

### Produkt information

Modulopbyggede spredeåg giver den ideelle løsning til de fleste løfteopgaver – bredt anvendeligt og omkostningseffektivt. Modulift MOD 6 fås med en kapacitet op til 6 t ved 3,6 m og op til 4,5 m ved lavere kapacitet.

[Klik her for at se oversigt over last ift. spændvidde.](#)

Den modulopbyggede konfiguration og de udskiftelige komponenter betyder, at spredeågene kan genbruges i mange løft. Sortimentet er udviklet af Modulifts tekniske eksperter og fremstillet i deres egne specialiserede produktionsfaciliteter. Modulift spredeåg er førende på markedet.

#### Sådan konfigureres spredeåget

Hvert modulopbygget spredeåg består af et par endesamlinger og et par nedhængsmellemstykker (drop links) sammen med udskiftelige stivere, der kan fastgøres mellem endesamlingerne for at gøre åget længere eller kortere alt efter løfteopgaven. De kan genanvendes ved forskellige spændvidder. De forskellige komponenter ses i tabellen nedenfor. Hvis du har brug for hjælp til at konfigurere dit modulopbyggede spredeåg, så kontakt vores salgsafdeling.


Vi kan tilbyde Modulift Heavy Spreader Beams op til 1000 t. Kontakt os for mere info herom

... [Read more](#)

---

## Modulopbygget spredeålg – MOD 6

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer    | Model            | Vægt<br>kg |
|---------------|------------------|------------|
| 62080006DL003 | Drop Link WLL 3t | 0,6        |
| 62080006010   | 100 mm Strut     | 2          |
| 62080006020   | 200 mm Strut     | 2,7        |
| 62080006EU003 | End Unit WLL 3t  | 3          |
| 62080006030   | 300 mm Strut     | 3,4        |
| 62080006060   | 600 mm Strut     | 5,4        |
| 62080006100   | 1000 mm Strut    | 8,1        |
| 6208CMOD06    | Set of 4 corners | -          |