

Flytbar svingkran MOBILUS MOB-PR

Produkt information



Flytbar søjlemonteret svingkran med 360° krøj, til indendørs brug.

Vetter MOBILUS letløbende modulopbyggede svingkran har en kapacitet fra 125 op til 1.000 kg og en rækkevidde på op til 6 m. MOBILUS MOB-PR er 100% mobil takket være den integrerede modvægt som gør, at fastgørelse i fundamentet ikke er nødvendig. Søjlehøjde og svingarm længde kan justeres individuelt.

Svingkran design: Lavprofil.

Fordele:

- Der kræves ingen fastgørelse
- Modulopbygget design (MOBILUS basen kan kombineres med forskellige krantyper)
- 360° krøj (270° med let svingarm eller med afstivning med skråstiver)
- Lille og kompakt konstruktion, der kommer ind over det meste
- Kan flyttes let og hurtigt

[Kontakt vores kranafdeling](#) for mere information.

... [Read more](#)

Mærkning: I henhold til standard, CE

Standard: EN 13001

Flytbar svingkran MOBILUS MOB-PR

Spændvidde (m)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Kapacitet (kg)									
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	o	o	o	o
315	x	x	x	o	o	o	o		
400	x	x	o	o					