

Verolube Spray

Produkt information



verolube S[®] Spray anvendes til smøring af stålwire og er et meget flydende wire smøremiddel. Den trænger godt ind i wiretrådene og giver korrosionsbeskyttelse, slidbeskyttelse, vandmodstand, vejrbestandighed og adhæsion.

Wiresmøremidler har to hovedfunktioner: det skal beskytte wiren mod korrosion, og det skal minimere friktionen mellem wrens tråde og mellem wire og wireskive eller tromle. En reduktion af friktionen reducerer aktiveringskraften og minimerer sliddet på wiren, skiverne og tromlerne. Vi skelner mellem voksbaseerede smøremidler og oliebaseerede smøremidler. Mens voksbaseerede smøremidler giver en bedre håndtering af wirerne, er fordelene med oliebaseerede smøremidler en bedre lukning af smørefilmen på grund af oliens tyngdekraft. Kvaliteten af wiresmøremidlet har stor indflydelse på en stålwires udmattelsesmodstand.

Emballage: Spraydåse 600 ml.

Farve: Sort

Basisolie: Min

Faste smøremidler: C

Arbejdstemperatur: -35 op til +65°

Verolube Spray

Tekniske data

Varenummer	Betegnelse	Værdi	DIN/regulering	Forventet levering (dage)
142540000102	Colour	Sort	LLS 134	2