

Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Produkt information

Kortleddet ankerkæde, afspærring, tyverisikring, almene ikke-løfteopgaver. Brudlast er cirka angivelse.

... [Read more](#)



Materiale: Klasse 3, ikke kalibreret.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Varmgalvaniseret som standard. Kan også leveres i ubehandlet.

Standard: DIN 766


Bemærk: Som standard i bundter á 50 m.

Advarsel: Ikke godkendt til løft.

Klasse: 3

Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Kæde diameter mm | Minimum brudstyrke kN | D mm mm | E mm mm | H mm mm | Vægt kg/m |
|-----------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 200500400000081 | 4 | 5,88 | 4 | 16 | 6 | 0,32 |
| 200500500000081 | 5 | 12,35 | 5 | 18,5 | 7 | 0,5 |
| 200500600000081 | 6 | 17,65 | 6 | 18,5 | 8 | 0,75 |
| 200500700000081 | 7 | 24,71 | 7 | 22 | 9 | 1 |
| 200500800000081 | 8 | 31,38 | 8 | 24 | 10 | 1,35 |
| 200501000000081 | 10 | 49 | 10 | 28 | 14 | 2,25 |
| 200501200000081 | 12 | 68,64 | 12 | 36 | 16 | 3,1 |
| 200501600000081 | 16 | 123,56 | 16 | 45 | 22 | 5,8 |
| 200502000000081 | 20 | 196 | 20 | 56 | 27 | 9 |