

Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Produkt information

Kortleddet ankerkæde, afspærring, tyverisikring, almene ikke-løfteopgaver. Brudlast er cirka angivelse.

Materiale: Klasse 3, ikke kalibreret.


Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Varmgalvaniseret som standard. Kan også leveres i ubehandlet.

Standard: DIN 766

Bemærk: Som standard i bundter á 50 m.


Advarsel: Ikke godkendt til løft.



Klasse: 3

Kortleddet kæde DIN 766A, galvaniseret

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	Minimum brudstyrke kN	D mm mm	E mm mm	H mm mm	Vægt kg/m	Forventet levering (dage)
200500400000081	4	5,88	4	16	6	0,32	2
200500500000081	5	12,35	5	18,5	7	0,5	2
200500600000081	6	17,65	6	18,5	8	0,75	2
200500700000081	7	24,71	7	22	9	1	2
200500800000081	8	31,38	8	24	10	1,35	2
200501000000081	10	49	10	28	14	2,25	2
200501200000081	12	68,64	12	36	16	3,1	10
200501600000081	16	123,56	16	45	22	5,8	10
200502000000081	20	196	20	56	27	9	10