



## Skraldetalje POWERTEX PLH-S2

### Produkt information



POWERTEX skraldetalje type PLH-S2 er en høj kvalitets skraldetalje designet for holdbarhed, sikkerhed og nem betjening. Dens ergonomiske skraldehåndtag og ekstra sikkerhedsfunktioner sikrer jævne og effektive løft til forskellige industrielle applikationer.

#### Produktfordele:

- **Forbedret sikkerhed:** Hver skraldetalje gennemgår dynamisk belastningstest med 1,5 X WLL, før den forlader fabrikken, hvilket sikrer maksimal sikkerhed og pålidelighed. Taljen er udstyret med en godt afdækket automatisk belastningsreaktionsbremse og har dobbelt sikkerhed med to bremsepaler og fire bremsefjedre, der overstiger EN 13157-kravene. Lastkæden er kalibreret, belastningstestet og opfylder kravene i EN 818-7.
- **Jævn og effektiv betjening:** Skraldetaljens kompakte og lette konstruktion, kombineret med et tandhjul med nålelejer og en drivaksel understøttet af nåle- og glidelejer, sikrer jævn og effektiv drift. Den finkalibrerede europæisk fremstillede COROLIM®-beskyttede lastkæde giver stille og sømløs ydeevne.
- **Lastkæde med overlegen korrosionsbestandighed:** Den unikke COROLIM® overfladebehandling af lastkæden giver fremragende korrosionsbeskyttelse svarende til ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standarder, hvilket sikrer langvarig holdbarhed selv i barske miljøer.
- **Nem positionering og sikre kroge:** Drejelige kroge i begge ender gør positionering let. Krogene er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at gå i stykker, hvilket øger sikkerheden. Kraftige sikkerhedspaler i stål og deformationskontrolpunkter, der er smedet ind i siden af krogene, gør det nemt at registrere overbelastning.
- **Praktisk vedligeholdelse og dokumentation:** Hver skraldetalje er udstyret med RFID-chip for nem service og inspektion, og en QR-kode giver adgang på stedet til brugermanualer på flere sprog. Et testcertifikat og overensstemmelseserklæring er vedlagt hver talje, hvilket sikrer overensstemmelse og sporbarhed.
- **Tilgængelige reservedele:** Reservedele såsom kroge, bremsekiver, sikkerhedspaler og kæder er let tilgængelige, hvilket sikrer, at vedligeholdelse og reparationer kan udføres effektivt og forlænger taljens levetid yderligere.

#### Tilvalg:

- **Overlastsikringsanordning (OLP):** PLH-S2 OLP-modellen er fabriksudstyret med en overlastsikringsanordning, som begrænser den maksimale betjeningskraft, der kan påføres ved hjælp af skraldehåndtaget.

**Materiale:** Let og slidstærk stålkonstruktion

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, CE, WLL, Serie nummer, QR kode

**Arbejdstemperatur:** -10°C op til +50°C

**Overflade:** Pulverlakerede dele og forkromede komponenter

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

Fås også med overlastsikring [POWERTEX PLH-S2OLP](#)

Varenummer	Model	Lastkæde mm	Håndkraft maks. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Forventet levering (dage)
500500030150560	PLH-S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2
500500050150560	PLH-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	2
500500080150560	PLH-S2/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	10
500500160150560	PLH-S2/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	10
500500320150560	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	10
500500630150560	PLH-S2/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	10
500500900150560	PLH-S2/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	10
500500030300560	PLH-S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2
500500050300560	PLH-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	2
500500080300560	PLH-S2/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	2
500500160300560	PLH-S2/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	2
500500320300560	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	10
500500630300560	PLH-S2/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	10
500500900300560	PLH-S2/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	2

# Stregtegning

