

Rundsling POWERTEX PRS r-PET

Produkt information



Egenskaber: Fremstillet af genanvendt polyester (r-PET)

Materiale: Polyester (PES), multifilament med høj styrke fremstillet af r-PET (genanvendt PET).

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, Rundslingene er forsynet med en blå label og en hvid advarsels label med Aspire-serie information på bagsiden.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Standard: EN 1492-2

Bemærk: I henhold til EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Rundsling skal beskyttes mod kanter, friktion og slid, uanset om det er fra lasten eller løfteanordningen. Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid leveres som en del af slinget, skal dette placeres korrekt. Det kan være nødvendigt at supplere dette med yderligere beskyttelse.

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Rundsling POWERTEX PRS r-PET

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL m	Farve	Vægt kg	Forventet levering (dage)
340100100100330	09	1	1	Violet	0,35	2
340100100200330	-	1	2	Violet	0,7	2
340100100250330	-	1	2,5	Violet	0,85	10
340100100300330	-	1	3	Violet	1,05	2
340100100400330	-	1	4	Violet	1,3	2
340100200100330	-	2	1	Grøn	0,55	2
340100200200330	-	2	2	Grøn	1,05	2
340100200300330	-	2	3	Grøn	1,45	2
340100200400330	-	2	4	Grøn	1,95	2
340100200600330	-	2	6	Grøn	2,65	10
340100300100330	-	3	1	Gul	0,6	2
340100300200330	-	3	2	Gul	1,15	2
340100300300330	-	3	3	Gul	2,05	2
340100300400330	-	3	4	Gul	2,6	2
340100300600330	-	3	6	Gul	3,7	10
340100500100330	-	5	1	Rød	1,1	2
340100500200330	-	5	2	Rød	2,4	2
340100500300330	-	5	3	Rød	3,1	2
340100500400330	-	5	4	Rød	4,1	2
340100500500330	-	5	5	Rød	5,2	10