

Konisk presselås TKH Talurit®

Produkt information



Konisk Talurit® presselås med et inspektionshul til at sikre, at stålwirens korte ende er korrekt placeret efter presning. Dette hul forbliver åben efter presning på grund af presning i en pressebakke med en blindtap.

Taluritsystemet er let at bruge. Det er hurtigt, sikkert og har vist sig at være fuldstændigt pålideligt. Det er langt mere effektivt end alle andre presningsmetoder på markedet.

Aluminiumslåse er de mest anvendte på markedet. Taluritterne kan anvendes sammen med stålwirer med fiberhjerter, stålhjerter, rotationsfrie stålwirer og nogle spiralslåede stålwirer.

Materiale: Aluminium

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 13411-3

undtagen størrelsesinterval

Konisk presselås TKH Talurit®

Tekniske data

Varenummer	Talurit størrelse mm mm	Længde mm	Forventet levering (dage)
120100800200	8	36	10
120100900200	9	40	2
120101000200	10	45	2
120101100200	11	50	2
120101200200	12	54	2
120101300200	13	59	2
120101400200	14	63	2
120101600200	16	72	2
120101800200	18	81	2
120102000200	20	90	2
120102200200	22	99	2
120102400200	24	108	2
120102600200	26	117	2
120102800200	28	126	2
120103000200	30	135	2
120103200200	32	144	2
120103400200	34	153	2
120103600200	36	162	2
120103800200	38	171	2
120104000200	40	180	10
120104400200	44	198	2
120105000200	50	228	2
120105400200	54	246	2