

Konisk presselås TKH Talurit®

Produkt information



Konisk Talurit® presselås med et inspektionshul til at sikre, at stålwirens korte ende er korrekt placeret efter presning. Dette hul forbliver åben efter presning på grund af presning i en pressebakke med en blindtap.

Taluritsystemet er let at bruge. Det er hurtigt, sikkert og har vist sig at være fuldstændigt pålideligt. Det er langt mere effektivt end alle andre presningsmetoder på markedet.

Aluminiumslåse er de mest anvendte på markedet. Taluritterne kan anvendes sammen med stålwire med fiberhjerter, stålhjerter, rotationsfrie stålwire og nogle spiralslåede stålwire.

... [Read more](#)

Materiale: Aluminium
Mærkning: I henhold til standard
Standard: EN 13411-3
undtagen størrelsesinterval

Konisk presselås TKH Talurit®

Tekniske data

Varenummer	Talurit størrelse mm mm	Længde mm
120100800200	8	36
120100900200	9	40
120101000200	10	45
120101100200	11	50
120101200200	12	54
120101300200	13	59
120101400200	14	63
120101600200	16	72
120101800200	18	81
120102000200	20	90
120102200200	22	99
120102400200	24	108
120102600200	26	117
120102800200	28	126
120103000200	30	135
120103200200	32	144
120103400200	34	153
120103600200	36	162
120103800200	38	171
120104000200	40	180
120104400200	44	198
120105000200	50	228
120105400200	54	246