


Hydraulisk flaskedonkraft

Produkt information



Sikker i brug: Afrundet bundplade giver større stabilitet, fordi donkraften følger køretøjets hældning.

Længere holdbarhed: Bundpladens udformning mindsker risikoen for skader på stempel og stempelstok. Alle modeller med 3-delt håndtag.

... [Read more](#)

Arbejdstemperatur: -20°C op til +70°C.

Hydraulisk flaskedonkraft

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | Model | Rundet plade | A mm mm | B mm mm | C mm mm | D mm mm | Vægt kg |
|-------------|-----------|---------|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 52050000100 | A2-170 | 2 | Type 1 | - | 170 | 115 | 90 | 380 | 3,5 |
| 52050000220 | ATDX3-185 | 3 | Type 3 | • | 185 | 215 | - | 400 | 5 |
| 52050000110 | A3,5-170 | 3,5 | Type 2 | - | 170 | 115 | 90 | 380 | 3,8 |
| 52050000260 | ADX4-370 | 4 | Type 1 | - | 370 | 260 | - | 630 | 7,3 |
| 52050000120 | A5-212 | 5 | Type 1 | - | 210 | 150 | 100 | 460 | 4,7 |
| 52050000230 | AT5-215 | 5 | Type 1 | • | 215 | 305 | - | 520 | 7,2 |
| 52050000130 | AX8-220 | 8 | Type 3 | • | 220 | 150 | 110 | 480 | 7 |
| 52050000140 | A10-220 | 10 | Type 1 | • | 220 | 150 | 110 | 480 | 7 |
| 52050000280 | ATN10-175 | 10 | Type 1 | - | 175 | 210 | - | 385 | 8,7 |
| 52050000240 | ATG10-200 | 10 | Type 2 | • | 200 | 260 | 70 | 530 | 10,2 |
| 52050000150 | A12-230 | 12 | Type 2 | • | 230 | 160 | 110 | 500 | 8,1 |
| 52050000160 | AX15-230 | 15 | Type 1 | • | 230 | 155 | 110 | 495 | 9,2 |
| 52050000170 | AX20-240 | 20 | Type 1 | • | 240 | 155 | 110 | 505 | 11,8 |
| 52050000180 | AH25-240 | 25 | Type 4 | • | 240 | 160 | 120 | 515 | 14,3 |
| 52050000190 | A30-240 | 30 | Type 2 | • | 240 | 140 | 100 | 480 | 15,3 |