

Rustfri ringmøtrik DIN 582

Produkt information



Ringmøtrik til almene formål.

Kun godkendt til løft som en integreret del af en maskine (Maskindirektivet). Ved andet brug skal den næste størrelse WLL anvendes.

Bruger information

Øjebolte/øjemøtrikker i denne kvalitet er beregnet til permanent forbindelse på udstyr som motorer, kontrolkabinetter, gearkasser, etc.


Værdierne angivet for øjebolte/øjemøtrikker anvendt med to-parts slings (f.eks. tabel linie 2) dækker kun hvis vinklen mellem slingforgreningen og den vertikale sling ikke overstiger 45°. Større vinkler og enhver anden sidelast af øjebolte/øjemøtrikker skal undgås.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: DIN 582

Rustfri ringmøtrik DIN 582

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Gevind	d1 mm mm	d2 mm mm	d3 mm mm	d4 mm mm	h mm mm	k mm mm	Vægt kg/100 stk.	Forventet levering (dage)
421100010130	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	5	2
421100020130	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	9	2
421100030130	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	16	2
421100070130	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	24	2
421100120130	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	36	2
421100180130	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	72	10