

Anti-skrid måtte Kargotec® Special Plus

Produkt information



Yderligere forbedret, alsidig anti-skrid måtte.

Kargotec® special plus er en skridsikker måtte til sikring af lasten, som udmærker sig ved gode kinetiske friktionsværdier. De bruges også med succes som mellemlægsmåtter i emballageindustrien.

Meget høj tilladeligt overfladetryk.

Tykkelse: 8 mm.

Maks. tilladelig overfladebelastning: (ved maks. 30% komprimering): ca. 180 t/m² ved 3 mm tykkelse, ca. 290 t/m² i 8 mm tykkelse.

Kinetic friktionskoefficient μ : 0,81 ved 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tykkelse.

Brudforlængelse: Mindst 60% (DIN EN ISO 1798).

Materiale: Genbrugs gummigranulat (partikelstørrelse 1 - 3 mm), holdt sammen med polyurethan.

Arbejdstemperatur: -30°C op til +100°C

Overflade: Sort med farvede granulatpartikler

Anti-skrid måtte Kargotec® Special Plus

Tekniske data

Varenummer	Dimension mm	Id like to have more information	Forventet levering (dage)
709806609900	8X1250X8000	Kargotec Spezial	10