

Alu håndkædetalje POWERTEX PACB-S1

Produkt information



Ekstremt lille og let aluminiums håndkædetalje. Den vejer kun ca. 50% af en lignende standard håndkædetalje. Taljen kan både bruges til løft og til træk.

Funktioner:

- Hver kædetalje er dynamisk korrekt prøvebelastet med 1,5 x WLL, før den forlader fabrikken
- Kompakt og let konstruktion med aluminiumskabinet
- Holdbar konstruktion med pulverlakeret overflade og belagte rammedele
- Taljen er fri for krom 6
- Forseglede lejer på kædehjulet maksimerer effektivitet og service.
- Tandhjulets overflade er behandlet mod slid og korrosion
- Sikker og godt afskærmet last- og reaktionsbremse
- Udstyret med dobbelte bremsepaler
- Finkalibreret elektro galvaniseret europæisk produceret lastkæde for glat kørsel
- Drejelige kroge i begge ender gør positionering let
- Kroge er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at bryde sammen
- Kroge er monteret med kraftige sikkerhedspalser i stål
- Krogen har 3 kontrolpunkter for overbelastning, som er smedet i siden af krogen
- Udstyret med RFID chip for nem service
- QR-kode for on-site adgang til brugermanualer på 14 sprog
- Testcertifikat og overensstemmelseserklæring vedlagt hver kædetalje
- Reservedele til rådighed

... [Read more](#)

Materiale: Let og slidstærk aluminium/stålkonstruktion

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, WLL, Serie nummer, QR kode

Arbejdstemperatur: -10°C op til +50°C

Overflade: Hvid pulverlakeret taljehus, sideplade komponenter og kroge sort pulverlakeret


Standard: EN 13157, EN 818-7

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Fås også med overlastsikring [POWERTEX PACB-S1OLP](#)

Alu håndkædetalje POWERTEX PACB-S1

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Løftehøjde m	Model	Lastkæde mm	Håndkæde mm	Antal kædefald	Håndkraft maks. kg	Håndkæde længde m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min. mm	Vægt kg
500100030300170	0,25	3	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600170	0,25	6	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300170	0,5	3	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600170	0,5	6	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300170	1	3	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600170	1	6	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300170	2	3	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600170	2	6	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300170	3	3	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600170	3	6	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3