

Søjlesvingkran PFT

Produkt information



Søjlemonteret svingkran med 270° rotation, til indendørs/udendørs brug.

Armen på svingkranen er udført i I-profil. Dens lette vægt giver den stor fleksibilitet til rotation på 270°. Konstruktionen af denne svingkran er velegnet til valgfri installation af en elektrisk svingmotor. Gulvfiksering udføres med kemiske ankre eller ankerstænger med fundament. Et komplet udvalg af tilbehør er tilgængeligt.

Svingkran design: Afstivning med skrånstiver.

Tilvalg:

- Installationskabelon + ankerstænger (eller bundplade til kemiske ankre, med hensyntagen til dette systems begrænsninger)
- Strømforsyningskabel
- Sikkerhedsafbryder
- Rotationsnedsættende enhed (tilpasning uden svejsning eller mekanisk indgreb)
- Varmgalvanisering (kontakt os)
- Drejestop for påsvejsning, eller et justerbart drejestop
- Drejelås med en eller flere positioner
- Elektrisk eller manuel talje

Søjlesvingkran PFT

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1600	x	x	x	x	x	x				
2000	x	x	x	x	x	x				