

Vakuum løfteåg for gaffeltruck AERO-SELECT

Produkt information

Standard vakuum løfteåg AERO-SELECT er en batteridrevet version af AERO-BASIC modellerne, til indendørs brug. Batteriindikatoren viser altid dets batteristatus.

Vakuum løfteåget har en justerbar anordning for gafler på en gaffeltruck, der er kompatibel med næsten alle gafler. Den kan også bruges på en krankrog. Fjernbetjeningspanelet gør det nemt at betjene åget fra førersædet eller andre steder.

Produktvarianter

AERO-SELECT vakuum løfteåget fås i flere versioner med:

- Bæreevner fra 150 kg op til 2.000 kg
- Fra 4 op til 8 sugeplader
- Med 2 op til 4 tværtraverser
- Forskellige sugepladediametre, tværtravers længder mm.

Vakuum løfteåg for gaffeltruck AERO-SELECT

Stregtegning

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	D mm	L mm	B mm	BS mm	HS mm	H EH/B EH mm	EH mm	LW mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
56051031783	0,15	AE-SELECT 150/4R/2000	170	2.000	1.000	220	100	53x56	545	380	195	10
56051031784	0,4	AE-SELECT 400/4R/2000	210	2.000	1.000	220	100	53x56	590	380	205	10
56051031785	0,4	AE-SELECT 400/8R/2000	170	2.000	1.000	220	100	53x56	545	380	220	10
56051031787	0,6	AE-SELECT 600/4R/2000	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	210	10
56051031788	0,6	AE-SELECT 600/8R/2000	210	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	230	10
56051031790	0,9	AE-SELECT 900/8R/2000	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	235	10
56051031792	1	AE-SELECT 1000/8R/2000	270	2.000	1.000	220	100	53x56	595	380	235	10
56051031794	1,5	AE-SELECT 1500/8R/3000	350	3.000	1.000	220	100	53x56	610	380	284	10
56051031795	2	AE-SELECT 2000/8R/3000	350	3.000	1.000	220	100	53x56	610	380	285	10