

## Elektrisk E-spil 250-3000kg

### Produkt information



Elektrisk spil med en kraftig 3-faset motor. Velegnet til træk og løft (med inkluderet endestopkontakt) og vedligeholdelsesfrie lejer.

#### Funktioner:

- Beskyttelsesklasse IP54, isolationsklasse F
- Standard overlastsikring fra 1000 kg
- Kraftig trefaset motor til flerområdespænding:  
230 – 400V / 50 Hz - trefaset  
480V / 60 Hz (drejningsmoment -20%, hastighed +20%)
- 1-hastigheds hængetryk med 1m kabel
- Standard 2 meter strømkabel inkl. 16A CEE-stik
- 1 lag maling

#### Tilvalg:

- Til trækapplikationer (uden medfølgende grænseafbryder)
- Trykrulle (PR)
- Tromle med spor til wire (GD)
- 2-delt tromle (2D) eller flere op til 8 (XD)
- Ekstern endestopkontakt (EL)
- Beskyttelsesklasse IP55 (IP55)

**Materiale:** Stål


**Mærkning:** CE

**Overflade:** Malet lys grå

**Bemærk:** Eksklusiv wire (bestilles separat)

## Elektrisk E-spil 250-3000kg

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer  | WLL ton | Løfthastighed m/min. | Motor kW | Wire kapacitet m | Kapacitet yderste lag kg | Wire diameter mm | A1 mm | A2 mm | A3 mm | A4 mm | A5 mm | A6 mm | A7 mm | A8 mm | B mm | b1 mm | C mm | C1 mm | C1 mm | D mm | D1 mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-------------|---------|----------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|---------|---------------------------|
| 5406e-W250  | 0,25    | 5,2                  | 0,37     | 122              | 109                      | 4                | 269   | 151   | 222   | 47    | 59    | 146   | 64    | 17    | 550  | 440   | 355  | 190   | 6     | 55   | 150   | 52      | 10                        |
| 5406e-W500  | 0,5     | 5,4                  | 0,75     | 45               | 247                      | 6                | 269   | 189   | 222   | 47    | 59    | 146   | 64    | 17    | 550  | 440   | 355  | 190   | 6     | 55   | 150   | 60      | 10                        |
| 5406e-W1000 | 1       | 3,5                  | 1,1      | 100              | 570                      | 8                | 475   | 172   | 405   | 70    | 130   | 265   | 80    | 27    | 610  | 500   | 455  | 255   | 8     | 102  | 220   | 107     | 10                        |
| 5406e-W1500 | 1,5     | 4,4                  | 1,8      | 55               | 927                      | 10               | 475   | 211   | 405   | 70    | 130   | 265   | 80    | 27    | 610  | 500   | 455  | 255   | 8     | 102  | 220   | 122     | 10                        |
| 5406e-W2000 | 2       | 4,7                  | 2        | 94               | 998                      | 12               | 475   | 220   | 405   | 70    | 149   | 241   | 85    | 27    | 700  | 570   | 515  | 260   | 8     | 168  | 325   | 180     | 10                        |
| 5406e-W3000 | 3       | 3,6                  | 3        | 54               | 1.957                    | 14               | 475   | 240   | 405   | 70    | 149   | 241   | 85    | 27    | 700  | 570   | 515  | 260   | 8     | 168  | 325   | 192     | 10                        |