

Snekkespil WW250-1500

Produkt information

Dette håndspil er meget sikkert på grund af snækkegear transmissionens naturlige bremsevirkning i kombination med lasttrykbremsen. Derudover er spillet let at bruge, det kan monteres på forskellige måder og har wireopbevaring op til 120 meter.

Funktioner:

- Spil velegnet til løft og træk
- Lastbremse med dobbelt skraldesystem for sikkert stabilt hold af lasten i enhver position
- Wireudtag på toppen, i bunden eller bagud
- Justerbart håndsving
- Egned til væg- og (valgfri) gulvmontage
- 1 lag maling

Tilvalg:

- Forzinket finish (6 - 8 mikron) (EV)
- 2 lag maling (2L)
- Tromle med spor til wire (GD)
- 2-delt tromle (2D) eller flere op til 8 (XD)
- Egned for Dyneema reb (DY)
- Egned til brug med bånd B:50 mm D:2 mm (WB)
- Båndopbevaring WW250: 10 m, WW500 - WW1000: 14 m
- Trykrulle (PR)
- Egned til gulvmontering (FM)
- ATEX certificeret zone 2 og 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -20°C op til 70°C

Overflade: Standard maling (tykkelse er 60-80 mikron i 1 lag) i grå (RAL 7035) og sort (RAL 9005) i henhold til DIN 12944, C1M

Standard: EN 13157

Bemærk: Eksklusiv wire, reb eller bånd (bestilles separat)

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Varenummer	Type	WLL ton	Wire Ø mm	Krank kraft N	Wire kapacitet m	Løftehastighed m/min.	WLL yderste lag kg	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
501300250000370	WW250	0,25	4	5	104	1	92	238	145	100	192	107	105	48	14	160	191	15	365	280	171	132	10	10
501300050000370	WW500	0,5	6	10	78,2	1,2	224	269	160	115	223	108	135	70	14	190	221	15	393	325	193	132	13	10
501300100000370	WW1000	1	8	13	72,5	0,8	527	302	195	141	254	109	162	102	17	240	266	15	440	350	263	132	22	10
501300150000370	WW1500	1,5	10	14	41	0,5	846	302	250	178	254	109	162	102	17	240	278	15	451	350	306	132	24	10

Stregtegning

