

## Faldblok dobbelt IKAR Flexible HWB 2,0 DW X

### Produkt information



Faldblok dobbelt, med bånd og svirvelophæng, som forhindrer at båndet vrides. Indvendig energiabsorberende enhed og krog med faldindikator.

Saltvandsresistent aluminiumskabinet med trækbånd lavet af næsten uforgængeligt Dyneema® bånd.

Godkendt til horisontalt og vertikalt brug.

**Maks. antal personer:** 1

**Nominal belastning:** 136 kg

**Kanttestet:** Testet på skarpe kanter,  $R \geq 0,5$  mm (CNB/P/11.060 2008 skarp kant type A)

**Karabinhager:** IKV 32 med åbning 66 mm i bunden

**Stødabsorbering:** Maks. stødpåvirkning < 4 kN.

... [Read more](#)

**Materiale:** Kabinet: aluminium, bånd: Dyneema®

**Mærkning:** I henhold til standard


**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +50°C

**Overflade:** Malet blå

**Standard:** EN 360

## Faldblok dobbelt IKAR Flexible HWB 2,0 DW X

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	Maks. antal personer	Længde m	Maks. last kg	B mm mm	L mm mm	T mm mm	Vægt kg
822100250660	HWB 2,0 DW X	1	2,5	136	170	425	67	2,2