

Eureka wirelås

Produkt information



Wirelås godkendt til løft.

Bemærk: Wirelåsen kan anvendes med 6 eller 8-slåede stålwirer med stål- eller fiberhjerter, med en trådkvalitet på op til 1960 N/mm². Ved korrekt montering kan samlingen klare op til 90% af wirens mindste brudlast. (MBL).

Ikke til brug med kompakterede eller hamret stålwire.

Det anbefales ikke at bruge plastikovertrukket stålwire til løfteformål med wirelåse. Følg monteringsvejledningen i brugermanualen før brug.

... [Read more](#)


Materiale: 4-5 og 6 mm støbt, resten sænksmedet.

Overflade: 4-5 og 6 mm forzinket, resten varmforzinkning.

Advarsel: I tilfælde af at klemmernes halvparter berører hinanden når skrueerne strammes, skal der anvendes en mindre EUREKA wireklemme.

Eureka wirelås

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Antal wirelåse ved løft	Tilspænding Nm	Bolt Ø mm	Antal bolte stk.	D mm mm	L mm mm	Vægt kg/100 stk.
121100500070	4-5	2	6	5	2	22	27	6,5
121100600070	6	2	15	6	2	28	42	14
121100800070	8	2	15	6	2	33	50	24
121101000070	9-10	2	30	8	2	42	63	52
121101100070	11	2	30	8	2	43	62	52
121101300070	12-13	2	70	10	2	48	82	80
121101400070	14	2	70	10	2	50	106	115
121101600070	15-16	2	115	12	2	62	100	170