


Container løfteåg type C og D

Produkt information



CERTEX

Løfteåg til håndtering af standard 20-fods og 40-fods containere. Leveres komplet med wire- eller kædeslings, type CLB container kroge til fastgørelse i containerens anhugningspunkter i bunden, og type CLT for anhugning i top.

Design: Type C rammeløfteåg er designet til løft i bundbeslagene. Type D rammeløfteåg er designet til løft i topbeslagene.

Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Type C rammeløfteåg - bundløft.

Type D rammeløfteåg - topløft.

[... Read more](#)

Materiale: Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.


Mærkning: Maks. arbejdslast og CE-mærkning.

Overflade: Gul malet.

Bemærk: Fremstillet i overensstemmelse med den internationale standard SS-ISO 3874, hvori det hedder, at der kræves et løfteåg ved håndtering af standard containere større end 10 fod i længden.

Container løfteåg type C og D

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Model	For container str. fod	B mm mm	H mm mm	K mm mm	L mm mm	Vægt kg
62056692D240	6692D-240	24	1C-1CC	20	2.260	3.600	1.100	5.850	690
62056692C240	6692C-240	24	1C-1CC	20	2.550	3.650	3.400	5.850	720
62056694D360	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2.260	6.500	1.300	11.985	2.350
62056694C360	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2.550	6.500	3.800	11.985	2.400