

Løfteåg type LF

Produkt information

CERTEX

Løfteåg med lav byggehøjde som anvendes ved lav løftehøjde. Ingen justeringsmuligheder, og er designet for direkte anhugning med krankrogen i det centrerede ophængsøje. Løfteåget er designet med ét nedhængspunkt i hver ende. Andre længder og belastninger kan fremstilles på forespørgsel.

Design: Letvægts svejset bjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.

Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Egenskaber: Letvægts svejset bjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.


Mærkning: Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

Overflade: Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

Bemærk: Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.

Løfteåg type LF

Stregtegning



Løfteåg type LF

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	B mm mm	H mm mm	L mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
6205610050650	LF 0,5/0,65	0,5	90	227	650	10	35
6205610050800	LF 0,5/0,8	0,5	90	227	800	10	35
6205610051000	LF 0,5/1	0,5	90	227	1,000	12	35
6205610051200	LF 0,5/1,2	0,5	90	227	1,200	15	35
6205610051500	LF-0,5/1,5	0,5	90	227	1,500	16	35
6205610052000	LF-0,5/2	0,5	90	227	2,000	23	35
6205610052500	LF-0,5/2,5	0,5	90	227	2,500	29	35
6205610053000	LF-0,5/3	0,5	90	227	3,000	31	35
6205610053500	LF-0,5/3,5	0,5	90	227	3,500	39	35
6205610054000	LF-0,5/4	0,5	107	249	4,000	54	35
6205610055000	LF-0,5/5	0,5	107	249	5,000	67	35
6205610056000	LF-0,5/6	0,5	107	249	6,000	97	35
6205610101500	LF-1/1,5	1	90	227	1,500	18	35
6205610102000	LF-1/2	1	90	227	2,000	24	35
6205610102500	LF-1/2,5	1	107	249	2,500	35	35
6205610103000	LF-1/3	1	107	249	3,000	42	35
6205610103500	LF-1/3,5	1	107	249	3,500	48	35
6205610104000	LF-1/4	1	124	249	4,000	91	35
6205610105000	LF-1/5	1	124	249	5,000	112	35
6205610106000	LF-1/6	1	141	289	6,000	141	35
6205610201500	LF-2/1,5	2	107	249	1,500	27	2
6205610202000	LF-2/2	2	124	249	2,000	47	35
6205610202500	LF-2/2,5	2	124	249	2,500	58	35
6205610203000	LF-2/3	2	141	289	3,000	72	35
6205610203500	LF-2/3,5	2	100	289	3,500	83	35
6205610204000	LF-2/4	2	100	353	4,000	95	35
6205610205000	LF-2/5	2	100	358	5,000	144	35
6205610206000	LF-2/6	2	100	358	6,000	212	35
6205610302000	LF-3/2	3	100	289	2,000	50	35
6205610303000	LF-3/3	3	100	358	3,000	95	35
6205610304000	LF-3/4	3	100	358	4,000	143	35
6205610305000	LF-3/5	3	120	371	5,000	204	35
6205610306000	LF-3/6	3	120	371	6,000	297	35
6205610502000	LF-5/2	5	100	365	2,000	64	35
6205610503000	LF-5/3	5	120	381	3,000	125	35
6205610504000	LF-5/4	5	120	381	4,000	200	35
6205610505000	LF-5/5	5	200	467	5,000	252	35
6205610506000	LF-5/6	5	200	467	6,000	300	35
6205610802000	LF-8/2	8	120	408	2,000	90	35
6205610803000	LF-8/3	8	200	497	3,000	156	35
6205610804000	LF-8/4	8	200	497	4,000	212	35
6205610805000	LF-8/5	8	200	497	5,000	319	35
6205610806000	LF-8/6	8	200	497	6,000	460	35
6205611002000	LF-10/2	10	120	410	2,000	108	35
6205611003000	LF-10/3	10	200	505	3,000	171	35
6205611004000	LF-10/4	10	200	505	4,000	266	35
6205611005000	LF-10/5	10	200	605	5,000	393	35