

## Helikopter løfteåg type X-Duplex

### Produkt information

### CERTEX

Denne type løfteåg er et sammenklappeligt krydsåg. Løfteåget er designet med ét udskud, hvorved op- og nedhængspunkter kan justeres i længden/bredden. Der skal anvendes et 4-parts sling mellem løfteåg og krankrog.

**Design:** Letvægts svejset bjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet.

**Prøvelast:** Som regel 1,5 x WLL.



**Materiale:** Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.


**Mærkning:** Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

**Overflade:** Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

**Bemærk:** Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.

## Helikopter løfteåg type X-Duplex

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Model	L min. mm mm	L max. mm mm	L1 max. mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056502503400	2,5	Duplex 2.5	3,600	4,800	3,400	159	35
62056506003400	6	Duplex 6	3,700	4,800	3,400	199	35
62056510003400	10	Duplex 10	3,700	4,900	3,500	279	35
62056520003400	20	Duplex 20	3,700	4,900	3,500	492	35