

Svirvel Gaffel/Krog Crosby S1

Produkt information



Svirvel med gaffel/krog med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Krog er monteret med sikkerhedspal
- Gaffel komplet med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

Mærkning: CE

Overflade: Malet.


Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Svirvel Gaffel/Krog Crosby S1

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	WLL ton	Svirvel nr.	A mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	V mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422500300280	13	3	3-S-1	291	123	70	19,1	22,4	41,1	38,9	35,8	33,3	25,4	36,6	28,4	4,45	10
422500500280	16	5	5-S-1	339	160	76	22,4	25,4	57	49,3	42,9	41,1	28,4	46	36,6	7,04	10
422500850280	19	8,5	8-S-1	418	192	102	25,4	39,5	71,5	62,5	56,5	54	35,1	57	41,1	13,3	10
422501000280	22	10	10-S-1	502	212	114	38,1	44,5	86	66	61	89	44,5	66	49,3	21,2	10
422501500280	26	15	15-S-1	565	263	127	38,1	44,5	86	71,5	81	89	44,5	76	60,5	33,5	10