

## Svirvel Gaffel/Gaffel Crosby S2

### Produkt information



Svirvel med gaffel/gaffel med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Gaffler komplette med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel

... [Read more](#)

**Mærkning:** CE

**Overflade:** Malet.


**Bemærk:** Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

**Advarsel:** Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

## Svirvel Gaffel/Gaffel Crosby S2

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	WLL ton	Svirvel nr.	B mm mm	G mm mm	H mm mm	J mm mm	K mm mm	Nmm mm	Omm mm	Vægt kg
422500300080	13	3	3-S-2	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37
422500500080	16	5	5-S-2	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21
422500850080	19	8,5	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9
422501000080	22	10	10-S-2	426	114	38,1	44,5	86	89	44,5	20,8
422501500080	26	15	15-S-2	435	127	38,1	44,5	86	89	44,5	28,5
422502500080		25	25-S-2	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64