

## Svirvel Øje/Øje Crosby S5

### Produkt information



Svirvel med øje/øje med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

**Mærkning:** CE

**Overflade:** Malet.


**Bemærk:** Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

**Advarsel:** Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

## Svirvel Øje/Øje Crosby S5

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Wire Ø mm	Svirvel nr.	D mm mm	G mm mm	Qmm mm	Rmm mm	S mm	T mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422500300100	3	13	3-S-5	239	70	19,1	26,2	28,4	31,8	3,86	10
422500500100	5	16	5-S-5	249	76	25,4	32,5	31,8	31,8	5,13	10
422501500100	15	26	15-S-5	416	127	49,3	51,5	70	54	22,2	10
422502500100	25	-	25-S-5	565	152	57	58,5	98,5	60,5	59	10