

Svirvel Øje/Krog Crosby S6

Produkt information



Svirvel med øje/krog med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Krog er monteret med sikkerhedspal
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel

... [Read more](#)

Mærkning: CE

Overflade: Malet.


Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Svirvel Øje/Krog Crosby S6

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Diameter mm | WLL ton | Wire Ø mm | Svirvel nr. | E mm mm | F mm mm | G mm mm | L mm mm | Mmm mm | Pmm mm | Qmm mm | Rmm mm | S mm | T mm mm | V mm mm | Vægt kg |
|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| 422500300300 | - | 3 | 13 | 3-S-6 | 292 | 123 | 70,0 | 38,9 | 35,8 | 36,6 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 28,4 | 4,23 |
| 422500500300 | - | 5 | 16 | 5-S-6 | 332 | 160 | 76,0 | 49,3 | 42,9 | 46,0 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 36,6 | 6,46 |
| 422500850300 | 0 | 8,5 | 19 | 8-S-6 | 408 | 192 | 102 | 62,5 | 56,5 | 57,0 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 | 41,1 | 14,5 |
| 422501500300 | - | 15 | 26 | 15-S-6 | 540 | 263 | 127 | 71,5 | 61,0 | 76,0 | 49,3 | 51,5 | 70,0 | 54,0 | 60,5 | 28,6 |
| 422502500300 | - | 25 | - | 25-S-6 | 699 | 346 | 152 | 87,5 | 92,0 | 93,0 | 57,0 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 76,0 | 61 |