

Sjækkel Crosby G-209

Produkt information



Skrue pin bøjlesjækkel. Opfylder ydelseskravene i Federal Specification RR-C-271 G Type IV, klasse A, klasse 2, bortset fra de krav, som entreprenøren kræver.

Prøvebelastning: 2 x WLL.

... [Read more](#)

Materiale: Sænksmedet stål med bolt i legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, WLL.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +204°C

Overflade: Galvaniseret med malet bolt.


Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1

Klasse: 6

Sjækkel Crosby G-209

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Størrelse in.	Vægt kg
420100030190	0,33	3/16	0,03
420100050190	0,5	1/4	0,05
420100750190	0,75	5/16	0,09
420100100190	1	3/8	0,14
420100150190	1,5	7/16	0,17
420100200190	2	1/2	0,33
420100330190	3,25	5/8	0,62
420100480190	4,75	3/4	1,07
420100650190	6,5	7/8	1,64
420100850190	8,5	1	2,28
420100950190	9,5	1 1/8	3,36
420101200190	12	1 1/4	4,31
420101350190	13,5	1 3/8	6,14
420101700190	17	1 1/2	7,8
420102500190	25	1 3/4	12,6
420103500190	35	2	20,4
420105500190	55	2 1/2	38,9