

## Sjækkel Crosby G-209

### Produkt information



Skrue pin bøjlesjækkel. Opfylder ydelseskravene i Federal Specification RR-C-271 G Type IV, klasse A, klasse 2, bortset fra de krav, som entreprenøren kræver.  
**Prøvebelastning:** 2 x WLL.

**Materiale:** Sænksmedet stål med bolt i legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, WLL.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +204°C

**Overflade:** Galvaniseret med malet bolt.


**Standard:** EN 13889

**Sikkerhedsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

## Sjækkel Crosby G-209

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Størrelse in.	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100030190	0,33	3/16	0,03	10
420100050190	0,5	1/4	0,05	2
420100750190	0,75	5/16	0,09	2
420100100190	1	3/8	0,14	2
420100150190	1,5	7/16	0,17	2
420100200190	2	1/2	0,33	2
420100330190	3,25	5/8	0,62	2
420100480190	4,75	3/4	1,07	2
420100650190	6,5	7/8	1,64	2
420100850190	8,5	1	2,28	2
420100950190	9,5	1 1/8	3,36	2
420101200190	12	1 1/4	4,31	2
420101350190	13,5	1 3/8	6,14	2
420101700190	17	1 1/2	7,8	2
420102500190	25	1 3/4	12,6	2
420103500190	35	2	20,4	2
420105500190	55	2 1/2	38,9	10