

DYNICE 78 reb

Produkt information



12-kordels flettet reb, imprægneret med Duracoat for at forbedre modstand og udholdenhed. Rebet er meget populært grundet dets runde og glatte overflade.

DYNICE 78 reb er lavet af DSM's Dyneema® SK78 fibre. Disse tov kombinerer god styrkefastholdelse med god fleksibilitet og dynamiske egenskaber. Øjer laves let ved splejsning, hvor op til 90% af den lineære styrke bevares. Rebet er blødt og fleksibelt og let at splejse.

Der tilbydes tre grundlæggende typer:

- DYNICE 78 12-kordels flettet reb
- DYNICE 78 med flettet beskyttelse
- DYNICE 78 Kabelreb

Egenskaber:

Massefylde: 0,97 g/m³

Fasthed: 3,5 N/tex.

Modul: 120 N/tex.

Forlængelse: 3,7%

Smeltepunkt: 144-152°C.

Kemikalieresistens: Fremragende.

UV modstand: God.

Fleksibilitet: God.

... [Read more](#)

Materiale: Dyneema®

DYNICE 78 reb

Tekniske data

Varenummer	Diameter mm	Brudstyrke ton	Vægt i vand kg	Vægt kg/100m
301200210000130	2,1	0,4	-0,02	0,26
301200500000130	5	2,9	-0,13	1,61
301200600000130	6	3,8	-0,18	2,3
301200800000130	8	6	-0,3	3,8
301201000000130	10	9,6	-0,49	6,1
301201100000130	11	13,3	-0,61	7,6
301201200000130	12	14,8	-0,75	9,3
301201400000130	14	19,6	-1	12,5
301201600000130	16	24,7	-1,28	16
301202200000130	22	45	-2,45	30,5
301203200000130	32	79,5	-4,55	56,7