

Det originale rundsling Extreema® med Dyneema® kerne

Produkt information



Dette originale EXTREEMA® rundsling var det første produkt skabt under EXTREEMA®-navnet. Med sit innovative design og enestående ydeevne fik originalen hurtigt et ry som et topprodukt på markedet, hvilket banede vejen for brandets fortsatte succes og vækst.

Dens kerne er fremstillet af [bio-baseret Dyneema® fibre](#), som er 15 gange stærkere ned stål på vægt-til-vægt basis.

Yderposen er fremstillet i hvidt HMPE Extreema® fra L-serien. Med en enestående ydeevne mod snit, afskrabninger og punkteringer. Den hvide yderpose kan repareres.

Funktioner:

- Let og fleksibel, nem at håndtere
- Yderpose kan repareres
- Modstandsdygtig over for kemikalier
- Optager ikke vand
- Flyder på vandet
- Lang livscyklus
- Bæredygtig
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m – 65m

Materiale: Dyneema®, HMPE

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -50°C op til +70°C

Standard: EN 1492-2

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Det originale rundsling Extreema® med Dyneema® kerne

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	EWL m	Forventet levering (dage)
340500500100010	5	1	2
340500500400010	5	4	10
340501000100010	10	1	10
340501000200010	10	2	10
340501000300010	10	3	10
340502000100010	20	1	10
340502501000010	25	10	10
340503000300010	30	3	10
340503000400010	30	4	10
340503000500010	30	5	10
340504000800010	40	8	10
340508000700010	80	7	10
340510001500010	100	15	10
340510000300010	100	3	10
340512000500010	120	5	10
340512000700010	120	7	10
340512500300010	125	3	10