

Heavy-Lift polyester rundsling

Produkt information



Høj kvalitets [rundsling](#) med meget små længde tolerancer, produceret i Europa. Produceres med kapacitet (WLL) op til 300 ton. Kan leveres med forskellige typer af beskyttelse.

Kemisk modstandskraft: Modstandsdygtig overfor de fleste mineralsyrer, men ikke stærke alkalier.

Certifikat: CE-erklæring. DNV/Lloyds Prøvebelastningscertifikater på forespørgsel.

Egenskaber:

- Lang levetid hvis korrekt anvendelse (med korrekt beskyttelse).
- Fremragende teknisk ydeevne.
- Høj løftekapacitet. (Vær opmærksom på store diametre på polyester i kombination med sjækler/kroge).
- Forskellige slingkonfigurationer (på forespørgsel).
- Lille længdetolerance.
- Med RFID.
- Ekstra beskyttelse (på forespørgsel). Brugen af (ekstra) passende beskyttelse anbefales altid på de bærende punkter.
- Forskellige beskyttelse for skarpe kanter, hjørner etc. (PES, PU, PVC, HMPE).

Ifølge EN 1492-2:2000+A1:2008:

D.3.6: Slings skal beskyttes mod kanter, friktion og slid, både fra lasten og hejsemidlet.

Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid er leveret som en del af slinget, bør dette være korrekt placeret. Det kan være nødvendigt at supplere med ekstra beskyttelse.

Mærkning: Slings'ene er forsynet med en blå label med producentens ... [Read more](#)

Materiale: 100% høj tenacitets polyesterkerne og beskyttelsespose.

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C.

Standard: EN 1492-2

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Heavy-Lift polyester rundsling

Tekniske data

Varenummer	Diameter mm	WLL ton	Farve	Textile Lifting Feature
340101200000291	43	12	Orange	RFID
340101500000291	47	15	Orange	RFID
340102000000291	55	20	Orange	RFID
340102500000291	60	25	Orange	RFID
340103000000291	65	30	Orange	RFID
340104000000291	75	40	Orange	RFID
340106000000291	95	60	Orange	RFID
340107000000291	100	70	Orange	RFID
340108000000291	110	80	Orange	RFID
340108500000291	115	85	Orange	RFID
340109000000291	120	90	Orange	RFID
340110000000291	140	100	Orange	RFID
340112500000291	160	125	Orange	RFID
340115000000291	180	150	Orange	RFID
340117500000291	210	175	Orange	RFID
340118000000291	230	180	Orange	RFID
340120000000291	240	200	Orange	RFID