



## Rustfri stålwire ROPETEX S49

### Produkt information



Generelt brug



Landbrug og besætning



Stagwire



ROPETEX S49 er en rustfri stålwire der ofte bruges som stagwire, stående rigning, hængende skilte og hegnstråd.

På grund af materialekvaliteten i rustfrit stål af høj kvalitet har den en fremragende korrosionsbestandighed. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm.

ROPETEX S49 er udstyret med en kordels stålkerne (WSC).

[... Read more](#)

**Wirekonstruktion:** 6x7-WSC (7x7)

**Materiale:** AISI 316 / EN 1.4401

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C

**Standard:** EN 12385-4

*undtagen materiale*

**Advarsel:** Må ikke bruges til løfteopgaver

**Fyldfaktor:** 0,55

## Rustfri stålwire ROPETEX S49

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
108100104620028	1	1.570	Rustfri	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1.570	Rustfri	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1.570	Rustfri	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1.570	Rustfri	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1.570	Rustfri	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1.570	Rustfri	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1.570	Rustfri	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1.570	Rustfri	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1.570	Rustfri	sZ	39	27,6	No-Lube	25